

## 69 QSqlQuery

QSqlQuery类用于执行SQL语句，其常用方法如下：

```
1  bool        QSqlQuery::prepare(const QString& query);           // 预编译query中
   的SQL语句
2  bool        QSqlQuery::exec();                                   // 执行预编译好的
   SQL语句
3  bool        QSqlQuery::exec(const QString& query);             // 执行query中的
   SQL语句
4  QSqlRecord  QSqlQuery::record() const;                          // 获取结果集的当
   前记录
5  QVariant    QSqlQuery::value(int index) const;                 // 获取结果集中当
   前记录第n个字段的值
6  QVariant    QSqlQuery::value(const QString& name) const;      // 获取结果集中当
   前记录名为name的字段的值
7  int         QSqlQuery::at() const;                              // 获取结果集的当
   前位置
8  bool        QSqlQuery::first();                                 // 设置结果集的当
   前位置到第一条记录处
9  bool        QSqlQuery::last();                                  // 设置结果集的当
   前位置到最后一条记录处
10 bool        QSqlQuery::previous();                             // 设置结果集的当
   前位置到上一条记录处
11 bool        QSqlQuery::next();                                 // 设置结果集的当
   前位置到下一条记录处
12 bool        QSqlQuery::seek(int index, bool relative = false); // 设置结果集的当
   前位置到第index条记录处
```